

Трубы с наружным защитным стеклотермопластовым покрытием «КОЛЬЧУГА»



Высокая стойкость к механическим повреждениям

Наружное защитное стеклотермопластовое покрытие «КОЛЬЧУГА»

Обеспечивает надежную защиту изоляционного покрытия труб от механических повреждений при строительстве, реконструкции, ремонте и в процессе эксплуатации трубопроводов.

Применение

- Надземный, бестраншейные и траншейные способы прокладки
- Участки трубопроводов повышенной ответственности
- Скальные и многолетнемерзлые грунты
- Агрессивные среды
- Температура эксплуатации от -45°C до +80°C

Преимущества

- Снижение стоимости строительно-монтажных работ при прокладке трубопроводов
- Уменьшение риска повреждения труб при транспортировке, хранении и выполнении строительно-монтажных работ
- Покрытие «КОЛЬЧУГА» не оказывает влияния на норму загрузки и, как следствие, не увеличивает транспортно-заготовительные расходы

Сортамент труб

Наружный диаметр, мм		Толщина стенки, мм	
min	max	min	max
219	1420	6	33

Варианты исполнения труб с покрытием «КОЛЬЧУГА»

Обычное покрытие (О)

- Защита изоляционного покрытия трубопроводов при их прокладке траншейными способами, в скальных и многолетнемерзлых грунтах, в том числе, когда грунт обратной засыпки содержит включения дресвы, гальки, гравия, щебня и более крупных твердых включений
- Дополнительная защита труб при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении

Специальное покрытие (С)

- Защита изоляционного покрытия трубопроводов при их прокладке бестраншейными, траншейными способами и надземной прокладке:
- участки прокладки в сложных грунтовых условиях
 - переходы трубопроводов через естественные и искусственные препятствия
 - протаскивание рабочего трубопровода в кожухе

Контакты

Сергей Юдин

Руководитель направления
по развитию продуктовой категории
sv.iudin@severstal.com
+7 (913) 209-19-90

